



AXYO

EQUIPEMENTS DE RECYCLAGE



Construction,
démolition



Sable,
gravier



Végétal



Recyclage



Pierre
naturelle



Lavage



PORTAFILL



CAISSON DE CRIBLAGE

Type	2 étages
Dimensions	2 900 mm x 1 200 mm
Alimentation maximale	400 mm (en fonction des matériaux)

CONVOYEUR TRÉMIE D'ALIMENTATION

Largeur de bande	1 000 mm
Vitesse	Vitesse variable
Portes de trémie	Repli hydraulique pour le transport
Volume	4 m ³ (environ)

MOTORISATION

Moteur	Deutz D2011 L04i (EPA Tier 3) 36kw (49HP)
Moteur	Deutz TCD2.2 L3 (EU Stage V, EPA Tier 4) 55kw (74HP)
Moteur	Deutz TD2.9 L4 (EU Stage V, EPA Tier 4) 55kw (74HP)
Capacité réservoir carburant	100 L
Capacité réservoir hydraulique	300 L

CONVOYEUR LATÉRAL - INTERMÉDIAIRES

Largeur de bande	750 mm - à chevrons
Hauteur de déstockage	2 880 mm
Vitesse	Vitesse variable

CONVOYEUR LATÉRAL - FINES

Largeur de bande	750 mm
Hauteur de déstockage	2 880 mm

CONVOYEUR DES SURCLASSÉS

Largeur de bande	1 000 mm - à chevrons
Convoyeur	2 en 1 - mix produits surclassés et intermédiaires
Hauteur de déstockage	2 638 mm
Vitesse	Vitesse variable

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Longueur	10 629 mm
Largeur	2 273 mm
Hauteur	2 566 mm
Poids	14 000 Kgs (environ)

DIMENSIONS DE TRAVAIL

Longueur	10 690 mm
Largeur	11 424 mm
Hauteur de chargement	3 005 mm

En configuration standard, les matériaux sont triés en trois granulométries distinctes : les suclassés, les intermédiaires et les fines stockées indépendamment les unes des autres.



Cependant en quelques secondes et sans aucun démontage, le convoyeur des surclassés peut se rétracter et venir récupérer en même temps les intermédiaires et les surclassés. Le mix des matériaux est ensuite stocké via le convoyeur des surclassés.



**Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.*





Siège social :
ZI Les Pays Bas - BP 36
29 510 Briec de l'Odet

AGENCE ANCENIS
ZAC de L'Aufresne, Rue Denis Papin
44 150 Ancenis

02 40 98 88 95

www.axyo.fr

contact@axyo.fr

